Produktinformation
a-TroniX Wallbox Ladestationen

AKKUSYS
UND DIE ENERGIE KOMMT

JETZT NEU

Unsere a-TroniX Wallboxen Home und Home Plus können über die KfW gefördert werden. Ausführliche Informationen, auch zum Antragsverfahren, finden Sie unter ***www.kfw.de/440***

a-tronix

Energiegeladen in die Zukunft

a-TroniX Wallboxen bieten ein modernes Design und folgende Vorteile:

– schnelle Ladezeiten
– WLAN/LAN Verbindung
– 4,3 Zoll großes Display und LED-Anzeigeleuchten
– RFID Zugriffskontrolle
– RCCB (Fehlerstromschutzschalter)
– Wandhalterung

Die a-TroniX Wallboxen Home, Home Plus und Business sind günstige Ladestationen für den Einstieg in die Elektromobilität. Mit den intelligenten Dreiphasen-Ladestationen können Elektrofahrzeuge mit Typ 2 Ladebuchse besonders effizient geladen werden. Die Wallboxen verfügen zudem über eine automatische Erkennung der benötigten Ladeleistung. Der RCCB-Fehlerstromschutzschalter garantiert dabei einen hohen Sicherheitsstandard. Die im Lieferumfang enthaltene RFID-Karte gibt Ihnen die Zugriffsberechtigung für das Laden an der Wallbox.

In den beiden Modellen Home Plus und Business ist zusätzlich eine OCPP-Schnittstelle (Open Charge Point Protocol) integriert. Über ein Backendsystem können Sie ihre Ladestationen steuern, einzelne Ladevorgänge einsehen, Nutzer verwalten sowie den geladenen Strom abrechnen.

a-TroniX Wallbox Spezifikationen

Modell:	a-TroniX Home	a-TroniX Home Plus	a-TroniX Home Plus mit Ladesteckdose	a-TroniX Business
Artikelnummer:	9885132	9885176	9885739	9885123
Spezifikationen				
Ladekapazität	11 kW	11 kW	11 kW	22 kW
Spannungsbereich	400V, 3 phasig, AC	400V, 3 phasig, AC	400V, 3 phasig, AC	400V, 3 phasig, AC
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Max. Ausgangsstrom	16 A	16 A	16 A	32 A
Lademodus (IEC 61851-1) Modus 3	•	•	•	•
Schutz				
Überspannungsschutz	•	•	•	•
Unterspannungsschutz	•	•	•	•
RCCB Fehlerstromschutzschalter	•	•	•	•
Übertemperaturschutz	•	•	•	•
Funktion und Zubehör				
Freischaltung per RFID-Karte	•	•	•	•
4,3-Zoll LCD-Bildschirm	•	•	•	•
LED-Anzeigeleuchte Strom / Verbindung / Laden / Störung	•	•	•	•
Fahrzeugladestecker	Typ 2	Typ 2	Typ 2	Typ 2
Wandbefestigungshalter	•	•	•	•
Arbeitsumgebung				
Schutzklasse	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Betriebstemperatur	-30 bis +55°C	-30 bis +55°C	-30 bis +55°C	-30 bis +55°C
Relative Luftfeuchtigkeit	bis 95%	bis 95%	bis 95%	bis 95%
Maximale Höhenlage	<2000m	<2000m	<2000m	<2000m
Maße/Gewicht				
Maße	410 x 260 x 164 mm	410 x 260 x 164 mm	410 x 260 x 164 mm	410 x 260 x 164 mm
Gewicht	< 10 kg	< 10 kg	< 10 kg	< 10 kg
Länge Ladekabel	5m	5m	5m	5m
Kommunikation				
WLAN-Verbindung	•	•	•	•
LAN-Verbindung	•	•	•	•
OCPP1.6	–	•	•	•
Standard DIN EN 61851-1	•	•	•	•
KfW-Förderung Förderfähig	•	•	•	–

• Punkt = enthalten, – Strich = nicht verfügbar

Lieferumfang

- 1x a-TroniX Wallbox
- 1x Set zur Wandbefestigung inkl. Schrauben
- 1x RCCB (Fehlerstromschutzschalter)
- 1x a-TroniX RFID Karte
- 1x a-TroniX Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör

Art.Nr.	Bezeichnung
9885148	a-TroniX Befestigungssäule für Wallbox
9885143	a-TroniX Ersatzkabel 5m 16A
9885140	a-TroniX Verlängerungskabel 5m 16A
9885146	a-TroniX RFID Karte für Wallbox
9885446	a-TroniX RFID Erweiterungskarte unbranded für Wallbox
9885147	a-TroniX Wandhalterung für Ladekabel
9885142	a-TroniX Verlängerungskabel für Wallbox 5m 32A, 3 Phasen, 480V, Typ 2
9885144	a-TroniX Ersatzkabel für Wallbox 5m 32A, 3 Phasen, 480V, Typ 2

Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns gern!

Andere Produktbereiche finden Sie in unserem AKKU SYS Gesamtkatalog:

Zu unserem Katalog:

Scan me!

Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

AKKU SYS Akkumulator- und Batterietechnik Nord GmbH

Verbindungsweg 23 · 25469 Halstenbek / Hamburg · GERMANY
Tel. +49 4101 | 3 76 76-0 / Fax +49 4101 | 3 76 76-66 / info@akkusys.de / www.akkusys.de